Techniseal®
Protège et embellit

Nettoyant-dégraissant
pour asphalte

MISE À JOUR

04 juin 2013
Assurez-vous d'avoir en main une fiche technique à jour en consultant notre site : techniseal.com – France

Techniseal® EUROPE : (33) 02-47-26-41-41 - Fax : 02-47-26-80-37
Techniseal® CANADA : +1 (514) 523-8324

UTILISATIONS

- Entrées de garage, stationnements, zones piétonnes, etc.

PROPRIÉTÉS

- Dissout, déloge et encapsule la graisse
- Pour surfaces protégées ou non
- Facile à rincer

DESCRIPTION

Le Nettoyant-dégraissant pour asphalte de Techniseal® est spécialement formulé pour enlever les taches d'huile et de graisse avant ou après l'application d'une protection pour asphalte. Il dissout, déloge et encapsule la graisse, assurant ainsi un nettoyage efficace.

MODE D'EMPLOI

Recouvrir la tache d'une généreuse couche de Nettoyant-dégraissant pour asphalte; frotter immédiatement à l'aide d'une brosse ; rincer abondamment.

Note : Avant l'application d'une protection, appliquer l'Apprêt à taches d'huile pour asphalte de Techniseal® sur les endroits nettoyés.

AVERTISSEMENT

Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

CONDITIONNEMENT

Code de produit	Format détail	Unités par boîte	Unités par palette
152-511	1 L	6	480

FICHE TECHNIQUE FICHE TECHNIQUE FICHE TECHNIQUE FICHE TECHNIQUE FICHE TECHNIQUE

TRANSPORT

Terre et mer

NON RÉGLEMENTÉ

GARANTIE LIMITÉE

Comme TECHNISEAL® n'a aucun contrôle sur la préparation de la surface et sur l'application du produit, la garantie se limite au remplacement du produit prouvé défectueux. Une preuve d'achat sera exigée pour toute réclamation.